

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile



Hylomar M Universaldichtmasse Tube im Blister 40ml

Artikelnummer:

111278

OEM-Vergleichsnummer*:

F/HMMDMO/040M, 5036626006039

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

3,99 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

HYLOMAR M in der 40ml Tube / Blister

Hylomar ist eine technisch hoch entwickelte dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis.

Die Dichtmasse ist beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel.

Hylomar ist zwischen -50°C und +250°C temperaturbeständig und kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden.

- Beschichtungsstärke: 0,03mm
- Max. Oberflächenfinish: 3,0 µm
- 80 ml reichen für: 1,36m²
- Produktabdeckung nach Trocknung: 4 mg/cm²

Gebrauchsanweisung:

Die Dichtflächen müssen sauber und trocken sein. Auf beide Flächen eine dünne, gleichmäßige Schicht des Produkts auftragen und das Lösungsmittel verdampfen lassen. Die Komponenten können dann montiert werden. Da Hylomar dauerplastisch ist, müssen die Komponenten nach dem Auftragen der Dichtmasse auf die Dichtflächen nicht sofort montiert werden. Aufgrund der Eigenschaften von Hylomar M müssen die

montierten Komponenten u. U. erneut angezogen werden.

Bei einer Bolzenlast auf das erforderliche Drehmoment anziehen,
Dichtmasse ein paar Minuten setzen lassen und dann erneut anziehen.

Hylomar kann von demontierten Komponenten mit einem in Aceton
getränkten Tuch abgerieben werden. Das Produkt braucht nicht abgekratzt
zu werden.

Hylomar M in den folgenden Verpackungen erhältlich:

40ml Tube auf Blisterkarte, 80 ml Tube im Verkaufsdisplay, 200ml Spray,
250ml Pinseldose, 300ml Kartusche, 1L Dose

[Anwendungsvideo für Hylomar M](#)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr