Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

10er VPE Hylomar M 80ml Universaldichtmasse in der Tube

Artikelnummer:

111277V10

OEM-Vergleichsnummer*:

F/HMMDMO/080M, 5036626006015

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

57,12 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

10er VPE

HYLOMAR M in der 80ml Tube

Hylomar ist eine technisch hoch entwickelte dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis.

Die Dichtmasse ist beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel.

Hylomar ist zwischen –50°C und +250°C temperaturbeständig und kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden.

- Beschichtungsstärke: 0,03mm
- Max. Oberflächenfinish: 3,0 µm
- 80 ml reichenfür: 1,36m²
- Produktabdeckung nach Trocknung: 4 mg/cm²

Gebrauchsanweisung:

Die Dichtflächen müssen sauber und trocken sein. Auf beide Flächen eine dünne, gleichmäßige Schicht des Produkts auftragen und das

Lösungsmittel verdampfen lassen. Die Komponenten können dann montiert werden. Da Hylomar dauerplastisch ist, müssen die Komponenten nach dem Auftragen der Dichtmasse auf die Dichtflächen nicht sofort montiert werden. Aufgrund der Eigenschaften von Hylomar M müssen die montierten Komponenten u. U. erneut angezogen werden.

Bei einer Bolzenlast auf das erforderliche Drehmoment anziehen, Dichtmasse ein paar Minuten setzen lassen und dann erneut anziehen.

Hylomar kann von demontierten Komponenten mit einem in Aceton getränkten Tuch abgerieben werden. Das Produkt braucht nicht abgekratzt zu werden.

Hylomar M in den folgenden Verpackungen erhältlich:

40ml Tube auf Blisterkarte, 80 ml Tube im Verkaufsdisplay, 200ml Spray, 250ml Pinseldose, 300ml Kartusche, 1L Dose

Anwendungsvideo für Hylomar M

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr